SUAVIZADORES DE GABINETE

CON VÁLVULAS AQUATROL AQT-56

AQUATROL™ SUAVIZADORES DE GABINETE

Los Suavizadores de Gabinete Aquatrol con válvulas AQT-56 son gabinetes de alta durabilidad, fabricados para ofrecerle años de servicio sin preocupación de uso. Con su espesor de pared de ¼" (6.35mm)* los gabinetes no se deformarán o se fisurarán, dándole al usuario un sistema de alto rendimiento. Todos los tanques vienen con bypass, rejilla, flotador y válvula air check. No necesita comprar estas partes por separado.

Los Suavizadores de Gabinete Aquatrol incorporan válvulas AQT-56 y tanques internos Aquatrol AT-1035 asegurándole al usuario que el producto es respaldado por la incomparable calidad Aquatrol. Marca y calidad que es preferida y reconocida por profesionales en nuestra industria mundialmente.



VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Reduce la dureza del agua (Calcio y Magnesio).
- Disminuye el sarro generado a causa de la dureza.
- Evita residuos generados por los detergentes.
- Elimina manchas originadas a causa del agua en grifos, loza, cristalería, etcétera.
- Aumenta la eficiencia de los detergentes, reduciendo el consumo de estos.
- Alarga la vida útil de los electrodomésticos, grifos, llaves y accesorios en contacto con el agua que se destina para usos generales.
- La regeneración por demanda permite ahorros de agua, sal y energía.

ESPECIFICACIONES	SG-AQT56T-BCO	SG-AQT56M-BCO	SG-AQT56SE-ST-BCO	SG-AQT56SE-SM-BCO
Tamaño Tanque	10 x 35"	10 x 35"	10 x 35"	10 x 35"
Tipo Suavizador	Gabinete	Gabinete	Gabinete	Gabinete
Almacenamiento Sal	225 libras	225 libras	225 libras	225 libras
Volumen Resina	1 ft3	1 ft3	1 ft3	1 ft3
Capacidad Intercambio	32,000 granos	32,000 granos	32,000 granos	32,000 granos
Consumo de sal por regeneración	15 lbs/ft3	15 lbs/ft3	15 lbs/ft3	15 lbs/ft3
Flujo pico @ 15 psi	11 gpm	11 gpm	11 gpm	11 gpm
Flujo Servicio	9 gpm	9 gpm	9 gpm	9 gpm
Flujo Retrolavado	2 gpm	2 gpm	2 gpm	2 gpm
Bypass	Si	Si	Si	Si
Válvula	AQT-56ST	AQT-56SM	AQT-56SE-ST	AQT-56SE-SM
Control	Mecánica	Mecánica	Digital	Digital
Conexión entrada/salida	3/4" - 1"	3/4" - 1"	3/4" - 1"	3/4" - 1"
Conexión drenaje	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Medidor de flujo	NA	Si	NA	Si
Alimentación eléctrica	120 VAC, 60 Hz, 24 Volts	120 VAC, 60 Hz, 24 Volts	120 VAC, 60 Hz, 24 Volts	120 VAC, 60 Hz, 24 Volts
Dimensiones	10.5" x 18.5" x 36.4" (27cm x 50cm x 92cm)	10.5" x 18.5" x 36.4" (27cm x 50cm x 92cm)	10.5" x 18.5" x 36.4" (27cm x 50cm x 92cm)	10.5" x 18.5" x 36.4" (27cm x 50cm x 92cm)
Peso	85 lbs	85 lbs	85 lbs	85 lbs

LIT-SG-AQT56-DS 07/12/21

AQUATROL™
SUAVIZADORES DE GABINETE

AQUATROL | P.O. Box 2235 Chino Hills, CA 91709 • USA

Distributed by: