Bomba Jet 1Hp automática

Bomba Jet de 1 Hp de funcionamiento automático con controlador inteligente.



INFORMACION COMERCIAL	
Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	Evans®
Potencia del Motor	1.00 HP
Voltaje	110 V
Voltaje de alimentación	VCD
Fases del motor	Monofásico
Corriente	8.7 A
Protección termica	Si
Longitud de cable	1 m

BOMBA	
Tipo de Bomba	Jet
Flujo Optimo	35.00 LPM
Altura Optima	24.00 m
Diametro de succion	1.00 pulg
Diametro de descarga	1.00 pulg
Tipo de impulsor	Cerrado
Material del cuerpo	Hierro gris
Material del impulsor	Plástico
Material del sello mecanico	Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o buna
Temperatura Maxima del Agua	60 C
Incluye	• Manual de propietario. • Garantía Evans. • Listado de centros de servicio,

INFORMACION ADICIONAL	
Garantia	1 año

Código

JX2ME100-A

Marca

EVANS

Categoria

Presurizadoras inteligentes

Caracteristica Especial

Cuenta con un controlador inteligente de fácil funcionamiento y válvula check.



Usos

• Ideal para presurizar de manera compacta sistemas que requieran una presión de trabajo como: calentadores, lavavajillas, lavadoras, etc.
• Arranca por caída de presión y para cuando el flujo es cero.
• Presuriza hasta 9 servicios simultáneos.

Beneficios

• Protección para evitar que la bomba corra en seco y válvula antirretorno (check) en la descarga.
• Alta eficiencia energética/hidráulica.
• Incluye protector térmico: protege y alarga la vida útil del equipo.

7 95577 07230 6

Código

JX2ME100-A

Marca


EVANS

Categoria

Presurizadoras inteligentes

Caracteristica Especial

Curva de Rendimiento



Cuenta con un controlador inteligente de fácil funcionamiento y válvula check.



Usos

• Ideal para presurizar de manera compacta sistemas que requieran una presión de trabajo como: calentadores, lavavajillas, lavadoras, etc.
• Arranca por caída de presión y para cuando el flujo es cero.
• Presuriza hasta 9 servicios simultáneos.

Beneficios

• Protección para evitar que la bomba corra en seco y válvula antirretorno (check) en la descarga.
• Alta eficiencia energética/hidráulica.
• Incluye protector térmico: protege y alarga la vida útil del equipo.

Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)	47.00 X 20.00 X 28.00 cm
Peso	16.50 kg

7 95577 07230 6